














ESYDOX LINE









ESybox mini

فريد من نوعه

من الواضح أنها تبدو مختلفة عن أي منظومة لضبط الضغط أخرى، فهى صغيرة ومتكاملة، ولكنك ستلاحظ الفرق الفعلى في الأداء والرفاهية عند التركيب والاستعمال.

³Esybox mini تستخدم تكنولوجية DAB الأكثر تطورا من أجل توفير ضغط ثابت حسب الحاجة وبالتالي تحسين استهلاك الطاقة لأقصى درجة.

مناسبة للاستخدام مع المياه الصالحة للشرب وفي الوحدات

المنزلية والحدائق.

يضمن النموذج الجديد المزود بثلاث مراوح دفع تقليصا إضافيا للضوضاء والاستهلاك.

إدارة ضغط المياه في منزلك لم تكن أبدا بهذه السهولة والهدوء من قبل.







حمل التطبيق وقم بقراءة هم ^{app}

الكود واكتشف المزيد



الاستخدامات



ملائمة لضخ الماء من:



















شقق حتى 3 أدوار، وحمامين وحديقة بمساحة 50 مترًا مربعًا.












خزان جمع مياه الأمطار






ضغط ثابت دائما

للحصول على أعلي مستوى من الرفاهية

منظومة Esybox mini³ تحافظ على الضغط، بعد ضبط القيمة المرغوبة، ثابت طوال الوقت لجميع الاستخدامات التي يتم تغذيتها، وذلك بفضل التيار.

أكثر هدوءًا

تم التصميم للشعور بالرفاهية




(i)

المحرك ذو التبريد الماني والدوائر الإكترونية المزودة بعاكس التيار والجسم العازل للضوضاء والأرجل المضادة للاهتزازات تجعل من Esybox mini³ ثاني أكثر منظومة صديقة للبيئة لضبط الضغط في السوق بعد Esybox.



* الضغط الصوتي المقاس على بعد 1 متر في مجال حر




* بالنسبة إلى منظومة ضبط ضغط (أو مجموعة من منظومات ضبط الضغط) تقليدية في ظروف استخدام متوسطة.


صغيرة الحجم

شاملة جميع الأجزاء

الهيكل الجديد للمكونات والتصميم المثالي يجعلها هكذا صغيرة الحجم بحيث يمكن تركيبها في أي مكان، حتى أسفل حوض المطبخ!







مثالية

كل شيء في واحد

لا تتطلب أي مكون إضافي من أجل التركيب باستثناء مواسير السحب والطرد.

شاشة

مرونة عملية الضبط

شاشة CDX (70x40 ملم) عالية الدقة وقابلة للتوجيه من أجل ضبط إمكانية القراءة حسب أوضاع التركيب المختلفة. تمكن لوحة التواصل التقليدية من الدخول إلى جميع المعلومات وضبط القيم الرئيسة بصورة منفردة حسب الحاجة والاستخدام.




(ready) جاهز



(ويرليس) تحكم عن بعد

مرفق معها


يمكن لمنظومة الضخ Esybox mini³ أن تتصل بشبكة الإنترنت بفضل البطاقة اللاسلكية المدمحة.




متعدة الاستخدمات

ثلاث أوضاع للتركيب

يمكن تركيب منظومة Esybox mini³ أفقيا أو رأسيا أو على الحائط، في أي مكان بداخل أو خارج الوحدة السكنية.



أهمية الأبعاد/المقاسات



الخصائص

المحرك

عاكس التيار

بفضل عاكس التيار فإن منظومة Esybox mini³ تستهلك فقط الطاقة الضرورية لسد حاجة المياه فتسمح بتوفير ملحوظ.



صمام الأمان

سهولة في الفك والتركيب لإجراء عمليات الصيانة الدورية.



صندوق فني

وصول سهل إلى صمام خزان التغذية وصمام الأمان للحصول على أداء وسرعة أفضل في الصيانة.





محرك ثلاثي الأطوار (3 فاز) ذو التبريد الماني يمنع الضوضاء الصادرة عن مراوح التبريد التقليدية.

التوصيلات - مرونة التركيب

تمكن من اختيار أي من المداخل والمخارج للمنظومة تُستخدم وفقا لطبيعة التركيب.



أرجل مضادة للاهتزازات

تضمن امتصاص فعال للاهتزازات فتجعل من Esybox mini³ مضخة أكثر رفاهية.



أجهزة استشعار للتدفق والضغط

جهاز محول الكتروني للضغط وأجهزة استشعار للتدفق مدمجة موضوعة في ماسورة التغذية.



خزان تغذية (سعة 1 لتر)

مشمول بضمان لمدة 5 سنوات دون الحاجة إلى صيانة. معتمدة للمياه الصالحة للشرب.







((۱۵۱)) (ويرليس) التحكم عن بُعد



ESybox

الفريدة من نوعها

لم نقتصر فقط على تحسين ما كان بالفعل موجود! حاصلة على براءة اختراع ذات أداء عالي وفعال ومدمجة وسهلة الاستخدام وتلبي حاجات الاستخدام سواء لمن يقوم بالتركيب أو المستخدم النهائي.







حمل التطبيق وقم بتعريف الكود واكتشف المزيد

Soogle play

App Store



الاستخدامات

Esybox

الشهادات المعتمدة

ملائمة لضخ الماء من:



فيلات ومجمعات سكنية صغيرة حتى 6

طوابق و 9 شقق كحد أقصى





Esytwin



مجمعات سكنية صغيرة وكبيرة حتى

9 طوابق و 17 شقق كحد أقصى























راطملأا هايم عمجنازخ

ضغط ثابت دائما


للحصول علي أعلى مستوى من الرفاهية

Esybox تحافظ على الضغط، بعد ضبط القيمة المرغوبة، ثابت طوال الوقت لجميع الاستخدامات التي يتم تغذيتها، وذلك بفضل تكنولوجيا عاكس التيار.



أكثر هدوء

تسمع فقط صوت تتدفق المياه



بفضل الخبرة المكتسبة خلال هذه الأعوام قمنا بتحسين Esybox أكثر فجعلناها أكثر مثالية ورفاهية.

((i)



* الضغط الصوتي المقاس على بعد 1 متر في مجال حر







صغيرة الحجم

شاملة جميع الأجزاء

الهيكل الجديد للمكونات وتصميم مريح بجعلها هكذا مدمجة بحيث يمكن تركيبها في أي مكان. تضمن الحد من الحيز المشغول على الأقل بنسبة 30% مقارنة بأي منظومة تقليدية.





مثالية

كل شيء في واحد

لا تتطلب أي جزء إضافي باستثناء مواسير السحب والإمداد من أجل التركيب.

شاشة

تتواصل مع منظومة ESYBOX

شاشة CDX (70x40 ملم) عالية الدقة وقابلة للتوجيه من أجل ضبط إمكانية القراءة حسب أوضاع التركيب المختلفة. تمكن لوحة التواصل التقليدية من الدخول إلى جميع المعلومات وضبط القيم الرئيسة بصورة منفردة حسب الحاجة والاستخدام.





(ready) نمار

CONNECT

(ويرليس) تحكم عن بعد

مرفق معها بفضل بطاقة الويرليس المدمجة يمكن تكوين مجموعات من مضختين أو أربعة وتوصيلها بشبكة الانترنت







مراقبة القيم


ثلاث أوضاع للتركيب

يمكن تركيب منظومة Esybox أفقيا أو رأسيا أو على الحائط، في أي مكان بداخل أو خارج الوحدة السكنية.



Esywall





أكثر فاعلية في الأداء



الخصائص

عاكس التيار

بفضل عاكس التيار فإن مضخة Esybox تستهلك فقط الطاقة الضرورية لسد الحاجة للمياه فتسمح





صمام الأمان

من السهل استخراجها للقيام بعمليات الصيانة الاعتيادية.



صندوق فني

تسمح بالوصول بسهولة إلى عمود الدوار وسدادة الشحن الرأسية وخزان التمدد. كما أنها مكان عملي لحفظ أدوات الصيانة ودليل الأستخدام، لهما أهمية لاستخدام النظام.



محرك ثلاثي الأطوار (3 فاز) ذر التبريد المائي يمنع الضوضاء الصادرة عن مراوح التبريد التقليدية.

التوصيلات - مرونة التركيب

تمكن من اختيار أي من المداخل والمخارج للمنظومة تُستخدم وفقا لطبيعة التركيب.



أرجل مضادة للاهتزازات

تضمن امتصاص فعال للاهتزازات فتجعل من Esybox مضخة أكثر رفاهية.



خزان تغذية (سعة 2 لتر)

ضمان خمسة أعوام دون الحاجة إلى صيانة. معتمدة للمياه الصالحة للشرب.





أجهزة استشعار للتدفق والضغط

جهاز محول الكتروني للضغط وأجهزة استشعار للتدفق مدمجة موضوعة في ماسورة التغذية.







الملحقات

أعلى جودة طبقًا للمواصفات القياسية

كماليات Esybox line تعيد صياغة معنى تشكيلة، فتجعل من Esybox منظومة الضغط المغلقة الأكثر تنوعا وابتكارا بالسوق. مجموعة من الحلول المدمجة قادرة على تغطية أي نوع امن لمتطلبات من حيث الأداء وظروف الاستخدام. كذلك إجراءات الصيانة أيضا في غاية السهولة بفضل قواعد التوصيل والفصل القابلة للتعديل سريعًا.

قاعدة اتصال سريعة









شاملة جميع الوصلات الضرورية لتوصيلها بالشبكة والأرجل المضادة للاهتزازات. بفضل الأربع تركيبات الهيدروليكية الممكنة يصبح التركيب أكثر سرعة ومرونة. تسمح Esybox بنقل Esybox في حالة الصيانة بفضل وظيفة الفصل السريعة، فيتم تجنب العمل بالمنظومة.

محطة اتصال سريعة مجموعات مكونة من مضختين Esybox









وتقدم اداء متميز بفضل إمكانية التشغيل المختلط، مع انخفاض أبعادها 50% مقارنة بأي نظام تقليدي أخر يعادلها. تمكن Ēsytwin من أستغلالً إمكانيات Esybox بالكامل في تكوين مجموعات مكونة من مضختين.













طقم كامل من الدعامات والمسامير والخوابير وحاملين المقترازات.

ملائم لكل من Esybox و Esybox mini³ على حد سواء.

شبكة ضد الحشرات



ESygno







التركيب بالخارج



خزان التجميع جاهز للاستخدام

ESYTANK خزان بسعة 480 لتر مزود مع منظومة Esydock

للتركيب سريع. يلانم الاستخدام مع المياه الصالحة للشرب ومزودة بصمام تغذية من شبكة المياه (مطابق للقانون UNI و TRI 1717 و نظام مراقبة الفائض من نوع AG، وماسورة السحب مزودة بصمام نهاية ومواسير الإمداد. يلائم الخزان التركيب الثابت خارج سطح الأرض والأربع فتحات بالقاعدة تسهل التثبيت بالأرض. مزود بصمام التفريغ المباشر أسفل الخزان. كذلك أيضا صيانة المنظومة بسيطة بفضل سدادة

> المنظومة أصبحت مثالية بفضل إمكانية تركيب أحواض إضافية على ثلاث أضلاع (على الجانبين والخلف).

ESYCOVER



ملائم لکل من Esybox و Esybox mini³ على حد سواء







esybox une

جدول الاختيار


الري		ضغط الماء				
آلات الري الديناميكية مداها 14 م.	آلات الري الاستاتيكية بمدى 4 م	شقة كبيرة الحجم بحمامين + حديقة	شقة متوسطة بحمامين	شقة صغيرة بحمام واحد	أقصىي عدد للطوابق	
معدل التدفق: 20 لتر/دقيقة ضغط التشغيل 3,4 بار	معدل التدفق: 6 لتر/دقيقة ضغط التشغيل 2,4 بار	(🚜 *15)	(本 *10)	(🚜 *6)		
أقصى عدد للآت الري			أقصى عدد للشقق			
		1	2	2	1	
- 8	8	1	2	2	2	ESYPOX MINI
		1	1	2	3	
4	40	4	5	9	1	
		4	5	8	2	
	16	4	5	7	3	
		-	3	6	حتى 6	Esybox
7	-	6	10	16	1	
		6	10	16	حتى 3	
		5	9	15	4	
		5	8	14	5	
		5	7	12	6	
		-	6	11	حتى 8	ESYTWIN


^{*} الجدول تقريبي ومبنى على قيم متوسطة. يجب دراسة الشبكة بدقة من أجل الحصول على أفضل تصميم.

المواصفات الفنية

esybox	esybo× mini³	
معدل الندفق يصل إلى 120 م3/دقيقة؛ وأقصى ارتفاع للمضخة 65 م.	معدل التدفق يصل إلى 80 م3/دقيقة؛ وأقصى ارتفاع للمضخة 55 م.	نطاق التشغيل:
غير لزج ولا يعمل على التآكل وغير مبلور وخامل كميانيا	السائل الذي يتم ضخه:	
ن 0 إلى +40 درجة مئوية للاستخدامات الأخرى	نطاق درجة حرارة السائل:	
تر	الحد الأقصى لعمق السحب:	
جة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغرفة:	
8 بار (800 ك بسكال)	7,5 بار (750 ك بسكال)	الحد الأقصى لضغط التشغيل:
دام Esycover)	فنة حماية المحرك:	
ı	فنة العزل:	

أداء النظام الهدروليكي







DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD Twenty One industrial Estate,

16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4 Olifantsfontein -1666 - South Africa info.sa@dwtgroup.com Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS IBERICA S.L.

Calle Verano 18-20-22 28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid Spain Info.spain@dwtgroup.com Tel. +34 91 6569545

DAB PUMPS LTD. 6 Gilberd Court Newcomen Way Severalls Business Park Colchester Essex CO4 9WN - UK salesuk@dwtgroup.com Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological Development Zone Qingdao City, Shandong Province - China PC: 266500 sales.cn@dwtgroup.com Tel. +86 400 186 8280 Fax +86 53286812210

DAB PUMPS HUNGARY KFT.

H-8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u.5 Hungary Tel. +36 93501700

Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS BV

'tHofveld 6 C1 1702 Groot Bijgaarden - Belgium info.belgium@dwtgroup.com Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av Amsterdam 101 Local 4 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc CP 06170 Ciudad de México Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.

UI. Janka Muzykanta 60 02-188 Warszawa - Poland polska@dabpumps.com.pl

OOO DAB PUMPS Novgorodskaya str. 1, block G office 308, 127247, Moscow - Russia info.russia@dwtgroup.com Tel. +7 495 122 0035 Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4 5151 DL Drunen - Nederland info.netherlands@dwtgroup.com Tel. +31 416 387280 Fax +31 416 387299

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD

426 South Gippsland Hwy, Dandenong South VIC 3175 - Australia info.oceania@dwtgroup.com Tel. +61 1300 373 677

DAB PUMPS INC.

3226 Benchmark Drive Ladson, SC 29456 - USA info.usa@dwtgroup.com Tel. 1- 843-797-5002 Fax 1-843-797-3366

DAB PUMPS GMBH

Am Nordpark 3 D - 41069 Mönchengladbach - Germany info.germany@dwtgroup.com Tel. +49 2161 47388-0 Fax +49 2161 47388-36

PT DAB PUMPS INDONESIA

Satrio Tower lantai 26 unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonesia Tel. +62 2129222850

